

STM 1650

DİSKLİ SIKMALI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

DISC MOWER CONDITIONER



www.surmak.com.tr

FARKI KEŞFEDİN, GÜCÜ HİSSEDİN FEEL THE POWER, DISCOVER THE DIFFERENCE

 /tarimsurmak

 /surmaktarim

 /Sürmak Tarım Makineleri

STM 1650

DİSKLİ VE SIKMALI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

DISC MOWER CONDITIONER

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Çalışma Geniřliđi / Working Width	1650 mm
Disk Sayısı / Number of Discs	4 ad
Bıçak Sayısı / Number of Blades	1 ad
Namlu Geniřliđi /	1650 mm
Traktör Gücü / Tractor Power	50-80 hp
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540 d/dk - 1000 rpm
Ađırlık / Weight	670 kg

Sürmak diskli-sıkmalı çayır biçme makineleri arkasında bulunan kauçuk merdaneler sayesinde otun fazla suyunu sıkarak daha çabuk kurumasını sağlar. İstenilen genişlikte namlu bırakarak biçilen otları balya yapmaya hazır hale getirir. %100 yerli biçme ünitesiyle daha hızlı bir biçim sağlar. 1.65m iş genişliğinden 2.45m iş genişliğine sahip olan makinelerimiz her koşulda kaliteli bir biçim imkanı sunar. Böylelikle otun vitaminini kaybetmeden balyalama imkanı verir. Sıkma merdaneleri arasındaki esneme imkanı ile yabancı maddelerin makinemize zarar vermeden geçiři sağlanabilir.

STM series disc mower conditioners are 4 different models, from 2.45m to 1.65m cutting widths. STM disc mower conditioners deliver fast cutting and high-quality conditioning for higher-ranking hay quality and set formalisation. That helps the farmers reduce transport times and optimizes cutting and conditioning when working in each field.

Genel Özellikler / General Specifications

Özel tasarlanmış Tekerlek Sistemi



Special Wheel Design

Ayarlanabilen Namlu Geniřliđi



Adjustable Caps Width

% 100 Yerli Biçme Ünitesi



100 % Domestic Cutting Bar



Konya Organize Sanayi Bölgesi 18.Sk. No : 4 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

Tel : +90 332 239 24 20 (pbx) - Fax : +90 332 239 24 23

info@surmak.com.tr