

ST 165

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

ROTARY DRUM MOWER



www.surmak.com.tr

FARKI KEŞFEDİN, GÜCÜ HİSSEDİN FEEL THE POWER, DISCOVER THE DIFFERENCE

 /tarimsurmak

 /surmaktarim

 /Sürmak Tarım Makineleri

ST 165

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

ROTARY DRUM MOWER

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Kesme Geniřliđi / Cut Width	1650 mm
Bıçak Sayısı / Number of Blades	6 ad
Tambur Devri / Drum Speeder	1920 d/dk
Traktör Gücü / Tractor Power	25 hp
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540 d/dak
Ađırlık / Weight	360 kg

Sürmak tamburlu çayır biçme makineleri 1.25m den 2.10m ye kadar iş genişliğine sahiptir. Sertleştirilmiş bıçaklar sayesinde kusursuz bir biçim sağlar. Bıçak deđiřtirme anahtarı sayesinde pratik bıçak deđiřimi imkanı verir. Alt ve üst tamburlar arasında bulunan 6 adet cıvata bađlantısı ile Türkiye'de TEKTİR. Alt tamburda kaynak olmadığı için biçim sırasında toprak ile teması halinde herhangi bir olumsuzluđa fırsat vermez. Hidrolik modellerinde bulunan piston sayesinde yol ve iş konumu ayarlanabilir.

Rotary drum mowers have varies models from 1.25m to 2.10m cutting widths. It cuts the crops requested height through cutters are located on reverse rotary pulleys and it has 3 or 4 times powered work value than its equal typed machine. The unique design feature is putting down the crops over the ground on a regular bases. Even if the crops are wet or bended through clearing drum dimensions and available free revolving of bottom ashtrays.

Genel Özellikler / General Specifications

Güçlü Semer Bađlantı Kolları



Stronger Arms

Güçlendirilmiş Yaylar



Stronger Springs

Özel Tasarım



Special Design

6 Delikli Alt Tambur



6 Bolts Lower Disc



Konya Organize Sanayi Bölgesi 18.Sk. No : 4 Selçuklu/KONYA/TÜRKİYE

Tel : +90 332 239 24 20 (pbx) - Fax : +90 332 239 24 23

info@surnak.com.tr